


EP183TDE

Artikel Kode: 991011803



Europower offene Ausführung Stromerzeuger mit Kubota wassergekühltem Dieselmotor, 3000UpM, 50Hz, 4-Takt

Stromerzeuger:

Leistung max. (kVA):	18
Dauerleistung (kVA):	17
kVA:	6.3kVA @ 1~230V 17kVA @ 3~400V
Ampere (kontinuierlich):	27A @ 1~230V 25A @ 3~400V
Maße (L x B x H):	130x64x86cm
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), exkl. Kraftstoff:	320kg
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt) und Kraftstoff:	366kg

Motor:

Handelsmarke/Typ:	Kubota D1105 E2B-EUP-1
PS max.:	26
Leistung:	19kW max. (3000UpM), 3-Zylinder Diesel, wassergekühlt
Hubraum:	1123cm ³
Verbrauch (bei 75% Belastung):	3.9 Liter/Stunde
Tankinhalt:	55 Liter
Laufzeit (bei 75% Belastung):	14.1 Stunden
Schallpegel:	81dB(A)@7m (*)
EU Abgasnorm:	Stage V
Batterie Spannung:	12V

Generator:

Handelsmarke/Typ	Mecc Alte ECP3-2L/2 - bürstenlos
Nennspannung:	3~400V und 1~230V
Frequenz:	50Hz
Schutzart:	IP23

Stromerzeuger mit * sind nicht geeignet für Gebrauch außerhalb des Hauses, innerhalb der EG. Für Anwendungen von Stromerzeugern im Haus oder bei Einbau von Stromerzeugern, kontaktieren Sie uns bitte.

Ausführung:

- 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p.
- Automatischer Spannungsregler
- Dieselpumpe 12V
- Elektrostart mit wartungsfreier Batterie
- FI-Schutzschalter 30mA mit Erdungsspieß 1m und Erdungskabel 4m
- Magneto-Stopp
- Mecc Alte Generator Total+ für tropische Umgebung
- Mechanische Kraftstoff-Uhr
- Notstopp
- Spannungsmesser
- Stundenzähler
- Temperatur-Abschaltautomatik
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter
- Ölablasspumpe
- Öldruck-Abschaltautomatik

www.EUROPOWERGenerators.com

Powered by:



Your **EUROPOWER** dealer