

EP7000TDE

Artikel Kode: 955010703



Europower Standard-Stromerzeuger mit luftgekühltem Dieselmotor, 3000UpM, 50Hz, 4-Takt

Stromerzeuger:

| | |
|---|----------------------------------|
| Leistung max. (kVA): | 7 |
| Dauerleistung (kVA): | 6.5 |
| kVA: | 4kVA @ 1~230V 6.5kVA @ 3~400V |
| Ampere (kontinuierlich): | 17A @ 1~230V 9.4A @ 3~400V |
| Maße (L x B x H): | 83x51x56cm |
| Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), exkl. Kraftstoff: | 110kg |
| Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt) und Kraftstoff: | 114kg |

Motor:

Handelsmarke/Typ:

Hatz 1B40U-4 Electric Start

| | |
|--------------------------------|---|
| PS max.: | 9.7 |
| Leistung: | 7.1kW max. (3000UpM), 1-Zylinder Diesel, luftgekühlt |
| Hubraum: | 462cm ³ |
| Verbrauch (bei 75% Belastung): | 1.9 Liter/Stunde |
| Tankinhalt: | 5 Liter |
| Laufzeit (bei 75% Belastung): | 2.6 Stunden |
| Schallpegel: | 83dB(A)@7m (*) |
| EU Abgasnorm: | Stage V |
| Batterie Spannung: | 12V |

Generator:

Handelsmarke/Typ

Sincro ET2MCF - mit Bürsten

| | |
|---------------|-------------------|
| Nennspannung: | 3~400V und 1~230V |
| Frequenz: | 50Hz |
| Schutzart: | IP23 |

Stromerzeuger mit * sind nicht geeignet für Gebrauch außerhalb des Hauses, innerhalb der EG. Für Anwendungen von Stromerzeugern im Haus oder bei Einbau von Stromerzeugern, kontaktieren Sie uns bitte.

Ausführung:

- 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
- Elektrostart mit Batterie (Batteriesäure nicht mitgeliefert)
- Reversierstarter
- Rohrrahmen
- Thermischer Schutzschalter
- Öldruck-Kontrollampe



Your **EUROPOWER** dealer